


บทคัดย่อ

เกษตรกรรมเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ทำรายได้จากการส่งออกสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ เกษตรกรปลูกยางพารากระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้ มีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในระบบของหน่วยงานรัฐและดำเนินกิจการในครอบครัว จำนวนหลายล้านคน จากการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งด้านกายภาพ เชื้อเพลิง และการยกกระ挺ต่อสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุผลสนับสนุนให้การศึกษานี้ ทำการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านเคมีและการยศาสตร์ โดยเฉพาะการสัมผัสเอมโมเนียและการเกิดกระบวนการป้องกันการตกตะกอนของน้ำยาางพาราของกลุ่มเกษตรกรรับซื้อน้ำยาางในจังหวัดสงขลา โดยทำการประเมินระดับความเข้มข้นของเอมโมเนียในบรรยากาศแบบพื้นที่ ตามหลักการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสารเอมโมเนีย ด้วยวิธีมาตรฐาน NIOSH Method 6015 ใช้หลักการและเครื่องมือด้านการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถานีงาน เช่น แบบประเมินความเสี่ยงท่าทางการทำงาน REBA และ NIOSH Lifting Equation รวมทั้งการออกแบบสถานีงาน เช่น แบบประเมินความเสี่ยงท่าทางการทำงาน REBA และ NIOSH Lifting Equation รวมทั้งการวัดสัดส่วนร่างกายของพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบถัง盛放สมน้ำยาางพาราให้มีขนาดเหมาะสมกับงานร่างกาย ของกลุ่มตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน สถานะสุขภาพ และโรคหรืออาการผิดปกติของกลุ่มตัวอย่างร่วมด้วย

ผลการประเมินระดับความเข้มข้นของกลุ่มเกษตรกรใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ 42 บ้าน ป่าพลู, กลุ่มรับซื้อน้ำยางทำปลับบ้านนา และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนา หัว พบว่า กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ 42 บ้าน ป่าพลู, กลุ่มรับซื้อน้ำยางทำปลับบ้านนา และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนา หัว พบว่า กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ 42 บ้าน ป่าพลู ได้รับสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศสูงที่สุดเท่ากับ 266.90 ppm และมีค่าเกินค่ามาตรฐาน TLV-TWA ที่ OSHA, NIOSH, ACGIH และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 กำหนด รองลงมา คือ กลุ่ม OSHA, NIOSH, ACGIH และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 กำหนด รองลงมา คือ กลุ่ม สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนา หัว พบว่า และกลุ่มรับซื้อน้ำยางทำปลับบ้านนา ค่าความเข้มข้นที่สูงที่สุดในช่วงที่ทำการ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนา หัว พบว่า และกลุ่มรับซื้อน้ำยางทำปลับบ้านนา ค่าความเข้มข้นที่สูงที่สุดในช่วงที่ทำการ ตรวจวัด เท่ากับ 13.96 และ 1.84 ppm ตามลำดับ ผลการประเมินความเสี่ยงท่าทางการทำงานด้วยแบบประเมิน REBA พบว่าระดับความเสี่ยงอยู่ในช่วง 8-10 คะแนน ซึ่งลักษณะงานนั้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์ ที่ต้องได้รับการ ปรับปรุงโดยเร็ว และผลการคำนวณค่า Lifting Index มีค่าเกิน 1 ในทุกพื้นที่ที่ทำการสำรวจ โดยใช้ค่าน้ำหนักสูงสุด เท่ากับ 20 kg จากผลการประเมินทั้งหมดนี้ผู้จัยนำไปใช้ในการออกแบบแบบถังผสมในกระบวนการป้องกันการตกตะกอน ของน้ำยาง และถังซึ่งน้ำยางพารา โดยอ้างอิงขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อมุ่งเน้นการลดการสัมผัส ของน้ำยาง และถังซึ่งน้ำยางพารา โดยอ้างอิงขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อมุ่งเน้นการลดการสัมผัส และเคมีเคมี การลดความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก อาการปวด แอมโมเนีย การลดความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก อาการปวด หลังส่วนล่าง นอกจากการปรับปรุงอุปกรณ์ในการทำงานแล้ว การปรับระดับสถานีงานให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันจะ

ช่วยลดการบิด เอี้ยว และยืดเหยียดในท่าทางผิดปกติของร่างกายได้ และควรสนับสนุน ส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อสร้างความตระหนักรและจิตสำนึกด้าน ความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วย



Abstract

This study aims to evaluate health hazard regarding chemical and ergonomic issues and apply Ergonomics to design the optimise workstation in anti-coagulation process. The efforts of this study suppose to decrease ammonia exposure, awkward postures and musculoskeletal stresses. The NIOSH method 6015 was applied to measure ammonia concentration in the working environment. Besides, uses of REBA form and NIOSH Lifting Equation presented the score of health risk assessment due to posture, workload and couple of handles as well. Air monitoring data showed that the highest of ammonia concentration was 266.90 ppm. It was over exceeded the Threshold Limit Values-Time Weight Average under OSHA, NIOSH, ACGIH and Thailand standard. As REBA scores, there was a high score in the range of 8-10; mean high risk, investigation need and implement change and Lifting Index are more than 1 when using the maximum of loading (20 kg); these might induce body discomfort, muscle fatigue, low back pain and musculoskeletal disorder during working in this process. Therefore, this process should improve a new workstation overcoming awkward postures including overuse muscle and overextension. Either the workstation improvement or the prevention of ammonia exposure is crucial for workers. However, education is still encouraged to raise workers' awareness dealing with the potential health risk on human and environment.

Keywords: - rubber, coagulation, ammonia, workstation design, NIOSH Lifting Equation, REBA, anthropometry